




# XTO 2i.20/40/60

## 53X200/400/600MM 打印区域

- 完美的集成到间歇式包装系统
- 高品质的热转印技术与高达600毫米的打印长度
- 适用于食品、制药、个人护理、汽车或其他行业

# XTO2i.20/40/60

|         |  | 200 MM<br>PRINT LENGTH  | 400 MM<br>PRINT LENGTH   | 600 MM<br>PRINT LENGTH  |
|---------|--|---|--|---|
|         |  |  |  |  |
| 打印      | 打印模式   | 间歇式   |  |   |
|         | 打印技术   | 热转印   |  |   |
|         | 分辨率  | 300 DPI; 12 点/毫米  |  |   |
|         | 打印速度   | 300毫米/秒 (在安全操作区域内); 高达 800毫米/秒  |  |   |
|         | 打印效能   | 标签长度为200毫米时, 最多可打印45张/分钟  | 标签长度为400毫米时, 最多可打印 25 张/分钟。  | 标签长度为600毫米时, 最多可打印 18 张/分钟。   |
|         | 最大打印面积   | 53x200毫 米 (宽X长)   | 53 x 400 毫 米 (宽 X 长 )  | 53x600 毫 米 (宽 X 长 )   |
|         | 色带长度   | 1200米; 1英寸塑料轴心; 每卷最大直径110毫米   |  |   |
|         | 碳带节省   | 是   |  |   |
|         | 专利X-LOADER快速更换色带技术   | 不可用   |  |   |
|         | 色带长度   | 混合基/树脂基   |  |   |
|         | 字体   | WINDOWS TRUE TYPE; ARIAL INTERNAL; 各种高度和形状字体UNICODE和UTF-8CODE                     |  |   |
|         | 条形码  | 一维码, 二维码; DATAMATRIX; QR CODES; DATABAR; PDF417                                   |  |   |
|         | 图像   | BMP; JPG; TIFF; PNG; GIF; PCX 格式  |  |   |
|         | 码  | 各种日期代码, 序列号, 生产代码   |  |   |
| 标签设计功能  | 标签设计软件; EIDOS; Easycode设计软件; 打印机语言编程                               |   |  |   |
| 控制器/HMI | 7英寸全彩电容式触摸屏; 以太网供电按钮和图标直观用户界面; 有关状态信息; 打印布局即见即所得; 多语言; 报错诊断; 系统设置; |   |  |   |
|         | 尺寸   | 215 (W) *33 (H) *33 (D) 毫米  |  |   |
|         | 电缆长度   | 1.5 米 (控制器到打印机)   |  |   |
| 信号接口    | 用于将 IO 连接到包装机; 25- DSUB连接器   |   |  |   |
| 打印机数据接口 | 以太网 10/100; 2个USB2.0 HOST口; RS232 (9 针, 波特率115200)                 |   |  |   |
| 打印机硬件数据 | 电源   | 输入电压 85-265; 输入频率 50/60Hz   |  |   |
|         | 尺寸   | 225 (W) *178 (H) *333.5 (D) 毫米  | 225 (W) *178 (H) *541 (D) 毫米   | 225 (W) *178 (H) *736 (D) 毫米  |
|         | 环境   | 工作温度 5° -40° C; 湿度 10-60%不冷凝  |  |   |
| 选项      | IP65电源装置   |   |  |   |
|         | 多种可选的安装支架可集成到包装机   |   |  |   |
|         | Web 用户界面 (在 HMI、PC 或移动设备上)   |   |  |   |

## 诺茨(上海)信息技术有限公司

NOVEXX SOLUTIONS (SHANGHAI) CO, LTD.

地 址: 上海市徐汇区天钥桥路329号嘉汇广场B栋807室 邮 编: 200030

官方客服电话: 400-061-8889

Email: info.asia@novexx.com

www.novexx.com www.novexx.com.cn

 **EIDOS**  
a NOVEXX Solutions company